

ЦИСТЕРНА ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ГАЗОН NEXT

C41R13-161B-36-548-20-00-000

5 967 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3770

⚙ Тип привода
4x2

Мощность двигателя
169 / 124.2

⚖ Полная масса
8700

👤 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
3770

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

КПП
5МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

169 / 124.2

Экологический класс

Евро-3

Объем двигателя, куб. см

4433

Крутящий момент, Н*м

662

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

8.25R20

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

8700

Снаряженная масса, кг

3310

Грузоподъемность, кг

5390

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вид САТ	Материал цистерны
Цистерна для нефтепродуктов	сталь 09Г2С с ЛКП
Волнорезы	Толщина стенки, мм
Отсутствует	3
Обслуживание заливной горловины цистерны	Донный клапан
Лестница и площадка для обслуживания	Донный клапан пневматический ДУ-100
Дыхательный клапан	Насос топливный
УД-33	СВН-80
Производительность топливного насоса, м3/ч	Пеналы для рукавов
32	2 шт., пластиковые
Рукава напорно-всасывающие, ед./м	Сечение цистерны
2 шт, длина 3 м	Эллипс
Привод насоса	Узел выдачи топлива
КОМ	имеется
Средства безопасности	Доработка шасси для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей
медицинская аптечка – 1 шт.; знак аварийной остановки – 1 шт.; упор противооткатный – 2 шт.	защита топливного бака; проблесковый маяк – 1 шт; ящик для песка; ящик для инструмента; огнетушитель – 2 шт в пластиковых пеналах, катушка заземления; цепь заземления; экранирование электропроводки; заднее защитное устройство; боковое защитное устройство.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3
5,4

ВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во отсеков
2