

ФУРГОН ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R33-1051-19-A47-60-00-900

0,00 ₽*

Доступные цвета: Серый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива
бензин

 Количество мест
1+2

 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
6620

Ширина, мм
2210

Высота, мм
3190

ПРИВОД

Тип привода
4х2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
с вакуумным усилителем, гидравлический
контурный привод с диагональным
разделением, с АБС; передние и задние
тормозные механизмы - дисковые

МАССА

Полная масса, кг
3500

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
бензин

Наименование двигателя
УМЗ А275

Объем двигателя, куб. см
2690

Мощность двигателя, л.с.
108

Крутящий момент, Н*м
220.5

Экологический класс
евро-5

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория транспортного средства
N1 - Транспортные средства, предназначенные
для перевозки грузов и имеющие технически
допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав
В

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км
2 года без ограничения пробега

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

КУЗОВ

Конструкция бескаркасный сэндвич	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь) ЭПС 30/ 30/ 30/ 30 мм
Вместимость европаллет, ед. 8	Объем, м3 19,4
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 4130х2130х2210	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 4200х2200х2200

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок) армированный пластик	Внешняя обшивка (задние двери) армированный пластик
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) армированный пластик	Покрытие пола транспортная фанера 18 мм
Дополнительное напольное покрытие -	

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка -
--	-----------------

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
оцинкованная сталь

Фиксатор
оцинкованный, «Т»-образный

Ручка замка
тип PUSH

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Боковая дверь
-

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик
-

Материал заднего портала
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу
такелажные кольца

Освещение фургона
светодиодное

Вид САТ
Европромтоварный фургон