

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1020-26-L39-48-00-159

8 554 000,00 Р* ~~8 854 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

 Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2Тип топлива
дизель Полная масса
18000 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизнованный головной свет

МАССА

Полная масса, кг
18000

ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

барабанные тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

ПРИВОД

Тип привода

4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года без ограничения пробега

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

Cummins

Объем двигателя, куб. см

6.7

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

Экологический класс

евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция бескаркасный сэндвич	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) ЭППС 80/ 65/ 100/ 85/ 130 мм
Вместимость европаллет, ед. 15,78484375	Объем, м3 37,5
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 4100x2050x2047	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 4200x2150x2147
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м ² °С не более 0,45	

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл	Внешняя обшивка (задние двери) плакированный металл
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) оцинкованная сталь	Покрытие пола бакелитовая фанера 24 мм
Дополнительное напольное покрытие -	

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка оцинкованная сталь 200 мм
--	---

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг оцинкованная сталь	Ручка замка тип PUSH
Фиксатор оцинкованный, «Т»-образный	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала оцинкованная сталь	Элементы крепления на стенах такелажные рейки
Элементы крепления на полу -	Гидравлический борт NIULI NL-QB20/110A

Обтекатель наличие	Лесенка на заднем свесе выдвижная оцинкованная
Освещение фургона светодиодное	Закладные для ХОУ наличие
Инструментальный ящик -	Прочее интегрированное основание
Вид САТ Изотермический фургон	

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .