

РЕФРИЖЕРАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R32-1551-25-A13-60-00-900

0,00 ₽*Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);
Чёрный (1 слой);**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип топлива

дизель

Количество мест

1+2

Тип привода

4x2

ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

Цена по запросу

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	G51A
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
2.5	150
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
330	евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гарантия от сквозной коррозии	Гарантия
8 лет без ограничения пробега	3 года или 200 000 км.

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
гидравлическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг
3500

ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+2	N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав
В

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

КУЗОВ

Конструкция
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
ЭППС 80/ 80/ 80/ 80/ ЭППС 100 мм

Вместимость европаллет, ед.

Объем, м3

8

16,1

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
4130x2080x1870

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
4300x2200x2100

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°C
не более 0,5

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим
-20°...+12 °C

Производитель и модель ХОУ
Элинж С4Т

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)
плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)
плакированный металл

Покрытие пола
транспортная фанера 18 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
алюминиевый профиль

Отбортовка
оцинкованная сталь 100 мм

ФУРНИТУРА

Материал замка, петлей, штанг
оцинкованная сталь

Ручка замка
тип PUSH

Фиксатор
оцинкованный, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах

-

Элементы крепления на полу

Гидроборт

-

Обтекатель

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона
светодиодное

Инструментальный ящик

-

Прочее

Вид САТ

-

Рефрижератор