

ЦИСТЕРНА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-07-I43-89-00-000

ВЫГОДА ДО 300 000,00 Р*



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип привода

4x2



Полная масса

18000

Тип топлива

дизель



Количество мест

1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска

пневмосиденье водителя

КОМ от КПП

топливный бак 450л

лизнаванный головной свет

МАССА

Полная масса, кг

18000

ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC/VSF
барабанные тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория транспортного средства
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

ПРИВОД

Тип привода
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия
3 года без ограничения пробега

Гарантия от сквозной коррозии
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Наименование двигателя
Cummins

Объем двигателя, куб. см
6.7

Мощность двигателя, л.с.
262

Крутящий момент, Н*м
956

Экологический класс
евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

Насос высокого давления
UDOR VXX-B 215/160 плунжерного типа

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3	Кол-во секций
8	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сечение цистерны	Утепление рабочего отсека
Чемодан	наличие
Прочее	Вид САТ
Набор реактивных насадок (3 шт). Блок колодезный и блок направляющий. АЦК-8	Цистерна каналопромывочная

ОБЪЕМ ЕМКОВСТЕЙ

Объем цистерны, м3
8

СИСТЕМА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ

Диаметр очищаемых труб, мм	Рукав
100-1000	100м ДУ-25 (1") высокого давления
Привод барабана	
гидравлический	

СИСТЕМА РАЗМЫВА

Длина рукава, м	Давление, бар
15м (1/2") высокого давления	135

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Освещение рабочей зоны	Освещение насосного отсека
наличие	наличие